

Information Technique



## Rupture de stock des cartes Bluetooth®

#### Mise en service / Dépannage

JS

N° IT2708C-fr

31/01/2022

FR

#### Table des matières

1.	Objet : rupture de stock de la carte Bluetooth <sup>®</sup>	1
2.	Demander l'envoi de la carte Bluetooth <sup>®</sup> dès disponibilité	1
3.	Appareils concernés	2
4.	Mettre en place de la carte Bluetooth <sup>®</sup>	3
5.	Effectuer la mise en service avec l'outil de service GTW-35	5
6.	Pièces de rechange	6

### 1. Objet : rupture de stock de la carte Bluetooth®

Les appareils ci-après, ne sont provisoirement plus équipés de la carte Bluetooth<sup>®</sup>

- Ceci n'impacte en rien le bon fonctionnement du produit.
- Ces produits portent l'étiquette : Buetouth:
  - sur l'emballage
  - ainsi qu'en lieu et place de l'étiquette avec code d'appairage **Bluetooth**<sup>®</sup>.

La carte Bluetooth associée aux applications Smartphone DE DIETRICH START et SERVICE TOOL, constitue une aide à la mise en service, à la configuration et au dépannage d'une installation.

Ces fonctionnalités sont également assurées par l'option **GTW35**.

# 2. Demander l'envoi de la carte Bluetooth® dès disponibilité

Pour nous permettre de vous envoyer la (ou les) carte(s) Bluetooth<sup>®</sup> dès disponibilité, pour le produit concerné :

- 1. Envoyez un mail à l'adresse suivante : ats@dedietrichthermique.com en indiquant :
  - L'adresse de l'installateur
  - Le numéro de série du (ou des) produit(s) concernés
  - La photo de la plaquette signalétique de chaque produit (facultatif).
- Dès disponibilité de la carte Bluetooth<sup>®</sup>, celle-ci vous sera envoyée à l'adresse (ou les adresses) que vous nous aurez transmise(s).
   Vous pourrez ainsi mettre en place celle-ci sur votre produit (voir ci-après, point 4).



# 3. Appareils concernés

Produits concernés	Référence	Désignation	Colis
ALEZIO S	7683501	MIV-S 4-8/H	EH733
(MIV-S)	7683502	MIV-S 11-16/H	EH734
ALEZIO S COMPACT	7680455	MIV-S 4-8/EM	EH730
(MIV-S)	7683499	MIV-S 11-16/EM	EH731
	7683500	MIV-S 11-16/ET	EH732
ALEZIO S V200	7744884	MIV-S/E 4-8 V200	HK99
	7744887	MIV-S/E 11-16 V200	HK101
	7744885	MIV-S/H 4-8 V200	HK98
	7744886	MIV-S/H 11-16 V200	HK100
STRATEO	7700833	MIC-1C V190	EH910
STRATEO R32	7718118	MIC-2C V190	EH911
	7764441*	MIC-1C V190 R32	HK260
	7766961*	MIC-2C V190 R32	HK261
HPI-S	7745750	MIT-S 4-8/H	HK110
(MIT-S)	7745751	MIT-S 4-8/E	HK111
	7746444	MIT-S 11-16/H	HK112
	7746449	MIT-S 11-16/E	HK113
	7746316	MIT-S 22-27/H	HK114
	7746322	MIT-S 22-27/E	HK115
CF	7730533	CF 22	MY711
CFU	7730612	CF 29	MY712
CFU C	7730624	CF 36	MY713
	7737445	CF 46	MY714
	7730756	CFU 22	MY727
	7728877	CFU 29	MY728
	7730764	CFU 36	MY729
	7732210	CFU 46	MY730
	7730679	CFU C 24 PLUS	MY722
	7730749	CFU C 32 PLUS	MY724
	7730752	CFU C 40	MY725
	7732692	CFU C 50	MY726
	7730639	CFU C 19 (uniquement pour l'Export)	MY720
	7730672	CFU C 24 (uniquement pour l'Export)	MY721
	7730745	CFU C 32 (uniquement pour l'Export)	MY723

2/7

## 4. Mettre en place de la carte Bluetooth®

À réception de la carte Bluetooth :



- 1. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant toute intervention.
- Accédez à l'emplacement de la carte Bluetooth (exemple : repère 2 ci-dessous, pour STRATEO, HPI-S ou CF, CFU...): celle-ci est généralement située dans le tableau de commande.

Consultez l'ANNEXE ci-après.

#### Exemple pour : STRATEO ou HPI-S



- 1. HMI (interface utilisateur)
- 2. Carte Bluetooth

**3.** Fixez la carte Bluetooth :



- 4. Branchez le connecteur en attente au niveau de l'appareil, sur la carte Bluetooth :
  - STRATEO R32 : connecteur sur le faisceau entre la carte EHC-08 et le HMI
  - STRATEO R410A : connecteur situé sur le faisceau branché sur X7 de la carte EHC-06.
  - HPI-S : connecteur sur le faisceau entre carte EHC-05 et le HMI.
  - ALEZIO S ... : connecteur en attente sur le faisceau entre EHC-04 et HMI.
  - CF, CFU... : connecteur en attente sur le faisceau entre la CU-OH-04 et le E-pilot.



**5.** Collez l'étiquette livrée avec la carte à l'emplacement initialement prévu de l'étiquette Bluetooth<sup>®</sup> : voir emplacement indiqué en **ANNEXE** ci-après.

Exemple : sur le panneau avant pour la STRATEO



- 6. Remontez l'ensemble.
- 7. Sur votre smartphone ou tablette :



- a) Téléchargez l'application **DE DIETRICH START** pour :
- Effectuer la mise en service,
- Configurer l'installation,
- Sauvegarder / dupliquer une configuration d'installation, ...



b) Téléchargez l'application DE DIETRICH SERVICE TOOL pour :

- Lire des paramètres avancés de l'appareil
- Régler les paramètres de l'appareil
- Accéder aux codes erreurs de l'appareil, ...

## 5. Effectuer la mise en service avec l'outil de service GTW-35

L'option **GTW-35** dédiée aux professionnels, est une passerelle Bluetooth. Associée à votre smartphone ou tablette avec les applications ci-dessous, cet outil de service assure les mêmes fonctionnalités que la carte **Bluetooth**<sup>®</sup> :

Application	Fonctions assurées		
De Dietrich STARTO DE DIETRICH START	<ul> <li>Aide à la mise en service</li> <li>Configurer une installation</li> <li>Sauvegarder une configuration d'installation</li> <li>Dupliquer une configuration d'installation</li> </ul>		
De Dietrich	<ul> <li>Lire des paramètres de l'appareil</li> <li>Régler les paramètres de l'appareil</li> <li>Visualiser les codes erreurs de l'appareil</li> </ul>		

Raccorder la passerelle **GTW35**, pour effectuer la mise en service à l'aide de l'application **DE DIETRICH START** :

- 1. Connectez le câble du GTW35 :
  - Sur le connecteur **RJ** (si présent), accessible en façade du tableau de commande
  - Sur le connecteur **RJ** de la **carte principale** : accédez à la carte en vous référant à la notice de l'appareil concerné.
    - STRATEO : connecteur RJ sur la carte EHC-08
    - ALEZIO S... : connecteur RJ sur la carte EHC-04
    - HPI-S... : connecteur RJ sur la carte EHC-05
    - CFU C, CFU : connecteur RJ sur la carte CU-OH-04



- 2. Connectez l'autre extrémité du câble au GTW35
- **3.** Effectuez l'appairage entre le **GTW35** et l'appareil.

Pour plus d'informations : consultez la notice livrée avec le GTW-35 (lien : 7729880)

PRO

Voir également : site sav mobile : Régulations /GTW-35

- **4.** Sur votre smartphone / tablette, téléchargez l'application **DE DIETRICH START** et suivez les instructions pour :
  - Effectuer la mise en service,
  - Configurer l'installation,
  - Sauvegarder / dupliquer une configuration d'installation, ...

# 6. Pièces de rechange

Appareil concerné	Description	Référence en pièces de rechange	
STRATEO STRATEO R32 HPI-S		7715094	CARTE BLUETOOTH (SMART ANTENNA)
Alezio S Alezio S Compact Alezio S V200 CFU C, CFU		7792246	Kit Carte BLUETOOTH (SMART ANTENNA) + 3 entretoises (supports)
Tous produits avec tableau de commande E- pilot ou DIEMATIC Evolution		7745796	GTW-35 Passerelle Bluetooth / Outil de service

Attention : livraison dans la limite du stock disponible.

#### ANNEXE : EMPLACEMENT CARTE ET ÉTIQUETTE BLUETOOTH®

Appareil	Emplacement carte Bluetooth	Emplacement étiquette Bluetooth
ALEZIO S (MIV-S) ALEZIO S COMPACT	2=EHC-04, 3 = Carte Bluetooth	I-IOTION.
ALEZIO S V200	1 =EHC-04 4 = Carte Bluetooth	Mi-10172-1
STRATEO STRATEO R32	1 =EHC, 5 = Carte Bluetooth	
HPI-S (MIT-S)	6 = Carte Bluetooth	1-2-BIODI-MM
CFU C, CFU, CF	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	